

PRABER Presse Serie PRF-CS

Linea di presse PRF-CS ad alta rigidità per lo stampaggio a caldo dei metalli ferrosi e non ferrosi a ciclo singolo e ciclo continuo.



Descrizione		2500	3200	3600	4000	4500	5500	5500L	7000
Capacità	KN	2500	3200	3600	4.000	4.500	5.500	5.500	7000
Colpi/minuto con ciclo continuo		22-40	22-40	20-35	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
Colpi/minuto con ciclo singolo		22-40	22-40	20-35	16-30	16-30	16-30	16-30	16-25
Ciclo		Singolo / Continuo	Singolo / Continuo	Singolo / Continuo	Singolo / Continuo	Singolo / Continuo	Singolo / Continuo	Singolo / Continuo	Singolo / Continuo
Corsa slitta	mm	300	320	380	400	450	500	500	500
Luce tra i montanti	mm	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1600
Distanza tra i piani	mm	605	605	605	725	1000	1100	1100	1100
Registrazione slitta motorizzata	mm	100	100	100	100	125	150	150	150
Cuscino idraulico con estrazione dall'alto	KN	500	500	500	700	1000	1000	1000	1200
Corsa cuscino – registrazione automatica	mm	35-90	35-90	35-90	35-100	35-130	35-200	35-200	35-200
Motore principale a velocità variabile in CA con inverter	KW	30	37	37	45	55	75	75	75
Motore registrazione slitta con motore idraulico		si	si	si	si	si	si	si	si
Dimensione piano portastampi	mm	950 x 950	950 x 950	950 x 950	1110 x 1150	1350 x 1350	1400 x 1500	1580 x 1500	1580 x 1500
Dimensione piano inferiore slitta	mm	700 x 720	700 x 720	700 x 720	700 x 720	950 x 950	1300 x 1000	1300 x 1000	1300 x 1000